

POWER MANAGEMENT SYSTEM FÖR BÅDE START- OCH FÖRBRUKNINGSBATTERIER

Smartpass 120S laddar och levererar servicebatterier och utrustning med 120 A, separerar kritisk utrustning från icke-kritisk utrustning och säkerställer att radio, nödbelysning och navigationssystem alltid har ström.

SEPARERAR, PRIORITERAR OCH FÖRBÄTTRAR BATTERIER OCH UTRUSTNING

Smart 120S är en 120 A energihanteringsladdning som distribuerar, styr och maximerar den tillgängliga energin från generatoren för att driva servicebatterier och förbrukare. SMARTPASS 120S hanterar alla 12 V-batterier mellan 28 - 800 Ah. Batteriskyddsfunktionen för Smartpass 120S säkerställer att kritisk utrustning som till exempel radio, nödbelysning och navigationssystem alltid har ström och prioriteras när servicebatteriets spänning är lågt och kopplar från icke-kritiska förbrukare. Enhetens batteriskydd skyddar ditt servicebatteri från total urladdning och det inbyggda överhettningsskyddet minskar laddningsströmmen innan batteriets temperatur blir för hög. SMARTPASS 120S är kompatibel med D250SA och D250SE 20 A för laddning på resande fot.

- Föregående artikelnummer: 40-289
- Kompatibel med smart generator
- Levererar 120 A för snabb laddning av batterier på 28 - 500 Ah
- Kompatibel med D250SA och D250SE för den ultimata 140 A laddningslösningen
- Prioriterar kritiska förbrukare och levererar direkt från generatoren till förbrukarna
- Starthjälp-funktion
- Batteriseparation tar bort dioder och VSR-reläer
- Helautomatisk
- Batteriskydd för att skydda ditt sekundära batteri mot djupurladdning
- Dynamiskt överspänningsskydd för att hantera tillfälliga in- och utgångar på upp till 350 A för snabb laddning
- Batteritemperaturskydd för ökad säkerhet
- Stänk- och dammskyddad (IP65)
- 2 års garanti

SMARTPASS 120S



TEKNISK DATA

INEFFEKT	11, 5-23V, 120A (350A tillfälligt i 10 sekunder)
UTEFFEKT	120 A (350 A tillfälligt i 10 sekunder)
BATTERITYP	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	28-800 Ah
BACKSTRÖM*	Mindre än 7 Ah/månad
STRÖMKÄLLA	12 V -> 12 V
BATTERISPÄNNING	12 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP65
MÅTT (L X B X H)	192 x 110 x 65 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	0.7 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	0.9 kg
GARANTI	2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM



Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK