

CHARGEUR À RÉGIME LENT COMPACT POUR PETITES BATTERIES

Le XS 0.8 utilise les dernières technologies pour le chargement des petites batteries des motos, jet skis, VTT et tondeuses à gazon.

NOTRE PLUS PETIT CHARGEUR 12 V

Le XS 0.8, le plus petit chargeur 12 V de CTEK, convient au chargement des petites batteries ainsi qu'à l'entretien de charge des batteries automobiles de taille normale. Le XT 0,8 est un chargeur entièrement automatique à 6 étapes qui fournit 0,8 A aux batteries 12 V de 1,2 à 32 Ah et qui assure une charge d'entretien jusqu'à 100 Ah. Il est facile à utiliser, et vous pouvez suivre le déroulement du processus de chargement sur l'écran clair et lisible.

PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER

Le chargeur XS 0.8 est pratique et simple à utiliser, avec un affichage facile à comprendre. Il ne produit pas d'étincelle, est protégé contre l'inversion de polarité, à l'épreuve des courts-circuits et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Le chargeur XS 0.8 est pratique et simple à utiliser, avec un affichage facile à comprendre. Il ne produit pas d'étincelle, est protégé contre l'inversion de polarité, à l'épreuve des courts-circuits et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

- Léger et compact
- Chargement entièrement automatique à 6 étapes
- Chargement des batteries 12 V de 1,2 à 32 Ah
- Charge d'entretien brevetée jusqu'à 100 Ah pour une plus longue durée de vie des batteries
- Fonction de désulfatation brevetée
- Écran LED lisible
;*Accompagné d'accessoires de connexion pour les différents types de batteries
- Étanche aux éclaboussures et à la poussière (IP65)
- Fonctionnement sûr sans étincelle
- Protégé contre les inversions de polarité
- Protégé contre les courts-circuits
- 5 ans de garantie

XS 0.8



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.2 A
SORTIE	14.4 V, 0.8 A
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	1.2-100 Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	2.0 V
COURANT DE FUITE*	Inférieur à 1 Ah/mois
ONDULATION**	Inférieure à 4 %
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide
DEGRÉ DE PROTECTION	IP65
GARANTIE	5 ans

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

CTEK