

EGNET FOR BRUK MED D250SE, I1225 & M25

Enheden overvåker spenningen og strømmen (lading og utlading) kontinuerlig, og beregner ladetilstanden samt den gjenværende tiden det tar å lade eller utlade batteriet.

CTEK SYSTEM MONITOR 100A

Inkludert i pakken er en 5m kabel fra display til batteri, med ringterminaler for shunt, sikringsholder og M8 ringterminal til batteri.

- Ladestadium i %
- Batterispenning
- Lade- og utladestrøm
- Estimert gjenværende lade- og utladingstid

**TEKNISKE DATA**

ARTIKKELNUMMER	40-245
BATTERIKJEMI	Blysyre
NETTSPENNING	8-16 VDC
TILFØRSELSSTRØM	1.5 mA
BATTERIKAPASITET	5-600 Ah
BELASTNINGSSSTRØM	100A Max
LADESTRØM	100A Max
BATTERISPENNING	12 V
SHUNT STANDARD	50mV
DIMENSJON (L X B X H)	125 x 62 x 23 mm
GARANTI	2 år

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.