



EV-LADEREN MONTERES PÅ VEGG ELLER STOLPE



CHARGESTORM® CONNECTED 2 er en forbedret og oppdatert versjon av vår avanserte EV-lader som kommer med mange funksjoner og innebygde sikkerhetsfunksjoner. Den har en kraftig CCU ladekontroller som kan håndtere doble uttak type 2/ ladekabler. CHARGESTORM® CONNECTED tilbyr dynamisk lastbalanseringsstøtte gjennom NanoGrid™ på tvers av flere enheter.

VÅR MEST AVANSERTE EV-LADER SÅ LANGT FOR ELEKTRISKE OG PLUGIN HYBRID-KJØRETØY

CHARGESTORM® CONNECTED 2 er en markedsledende EV-lader laget spesielt for trygg og enkel bruk. Den passer utmerket for hjem, bedrift, offentlig parkering og borettslag, og det møter alle tekniske krav til sikkerhetsstandard. Vår EV-lader er tilgjengelig for flere forskjellige strøm og uttak/ladekabelmodeller. En Ethernet-kabel kobler EV-laderen til internett. Hvis Ethernet ikke er en mulighet, kan enheten også styres med et valgfritt 3G/4G-modem. Internett-tilkobling er påkrevd for portaltjenester og app-administrering, Vi støtter integrering med alle de store operatørene innen lading av elektriske biler.

APP-KONTROLL VIA TAKING CHARGE-APPEN

Denne enkle og brukervennlige appen lar deg sette timeplan, lese loggen, justere ladekraft, administrere RFID, administrere programvareoppdateringer og justere lysstyrke på skjermen.

- Ladekraften kan justeres gjennom appen eller programvaren
- NanoGrid™ dynamisk lastbalanseringsstøtte
- Innebygget sikring, AC og DC-jordingsfeilsøking, innebygget energimåler
- Lett installasjon og låsbeskyttelse for vedlikehold
- Vegg eller stolpemontering
- Omgivelsestemperatur fra -30 °C til +50 °C
- RFID-leser
- OCPP 1.5/1.6
- IP54 og IK10
- 2-års garanti

VERSJON	2
LADEMÅTE	Mode 3
LADEKATEGORI	AC lading
STIKKONTAKT*	Enkel- eller dobbel type 2 kontakter
LÅSENDE AUKTOR (TYPE 2 STIKKONTAKT)*	Ja
FAST LADEKABEL*	En fast, rett ladekabel/To faste, rette ladekabler. Valgfritt 1: ekstra lang rett kabel (7,5 m). Valgfritt 2: fast, krum ladekabel.
FAST LADEKABELLENGDE	4 m
BILKONTAKT	Type 1/Type 2
POSISJONERING	Veggmontering (standard), stang (valgfritt)
LASTBALANSERING *	Lastbalansering (NANOGRID™ Internal) er inkludert mellom de to enhetsladepunkter til EV-laderen. Du kan velge mellom flere lastbalanseringsløsninger ment for flere enheter (NANOGRID™ Home, NANOGRID™ Local, NANOGRID™ CTEK Grid Central).
ENERGIMÅLER	MID (standard)
FASETALL*	1 Phase/3 Phase
LADESTRØM*	6-32 A
LADEKRAFT*	1.4-22 kW
FREKVENS	50 Hz
MERKESPENNING (INPUT)*	230/400 V
STRØMINNGANGSKONTAKT*	16 mm ² terminalblokk
DRIFTSTEMPERATUR, DMGIVELSER	-30 °C til +50 °C
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Opptil 100% på 25 °C
HØYDE	< 2000 m
VEKT*	~ 7-14 kg
INNKAPSLINGSDIMENSJONER (L X B X H)	160 x 282 x 449 mm
MATERIELL	Plast, Metall
INNKAPSLINGSFARGER	Svart, Grønn
INNKAPSLINGSFARGE (PLASTIKK)	Svart
INNKAPSLINGSFARGE (METALL)	Grønn
INNKAPSLINGSLÅS	Nøkkel
JORDINGSFEILSØKING	Innebygget jordingsfeilsøking, 30 mA AC, 6 mA DC
OMSTILLING AV GRUNNFEIL	Halvautomatisk
AUTENTIFIKASJON	RFID, App
RFID-LESER	Ja
RFID TAG STANDARD	ISO15693, ISO14443A (MIFARE)
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL	OCPP 1.6
BRUKERGRENSESNIITT	LED-symboler
TILKOBLING	3G, 4G, Ethernet
APP-SUPPORT	Smartphone display, Taking Charge App for Android og IOS (påkrevd at EV-laderen er koblet til skytjenesten Charge portal)
KOMPATIBILITETSNETT	IT-net, TN-net
KOMPATIBILITET	CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7
GODKJENNELSE	Last ned Samsvarserklæringen fra WWW.CTEK.COM
BESKYTTELSESGRAD	IP54
KONSEKVENSBESKYTTELSE	IK10
GARANTI	2 år

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.

MONTERING OG TILKOBLING

CHARGESTORM® CONNECTED 2 kan lett monteres på en vegg med bare 4 skruer. Den kan også monteres på en standard 60 mm stolpe (valgfritt) ved å feste monteringsplaten på baksiden til EV-laderen. Hvis du må montere doble EV-ladere, kan vi også tilby en brakett laget for to DV-ladere rygg-til-rygg og med opp til fire ladeuttak. Stolpebraketten tillater kobling av både matekablene og Ethernetkablene direkte inne i den for en ryddig og trygg installasjon.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

Alt vi gjør kjennetegnes av kvalitet, og karakteristikker ved alle våre produkter og løsninger er sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet. Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker ytterligere informasjon om EV lading, ta kontakt med vårt kundeserviceteam som har mer enn lyst til å hjelpe. Vi er den globale lederen innenfor batterihåndteringsløsninger, og våre produkter selges i over 70 land over hele verden. CTEK er også en pålitelig leverandør av OEM til mange av verdens fremste bilprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

*Modellavhengig