

KRAFTIG 24V BATTERILADER OG STØTTEENHET FOR PROFESJONELLE VERKSTEDER

MXT 14 er designet spesielt for 24 V nyttekjøretøybatterier og med en dedikert 24 V strømforsyningsmodus, og er det ideelle batteristøtteverktøyet for større kjøretøyverksteder.

PERFEKT FOR DIAGNOSTIKK

MXT 14 er designet for å støtte, lade og vedlikeholde batterier som utsettes for mye belastning, som de som brukes i nyttekjøretøy, busser og lastebiler. 24V-strømforsyningen støtter kjøretøyets batteri under diagnose- og servicearbeid. Den leverer også helautomatisk 8-trinns lading med temperaturkompensasjon for bruk i alle værforhold mellom -20°C og +50°C (-4°F til +122°F). Og som alle CTEK PRO Series-produkter har MXT 14 automatisk parallellbelastningskompensasjon som sørger for at strømforsyningsspennning og strømstyrke alltid er konstant og korrekt, selv om batteriet er utsatt for en ekstra belastning under diagnosearbeid.

HVORFOR CTEK BATTERISTØTTE?

Batteristøtte er et viktig verktøy for alle typer diagnose-, service- og reparasjonsarbeid i det moderne verkstedet. CTEK profesjonelle 12V og 24V batteristøtteprodukter gir deg kraftige forsynings-, lade- og vedlikeholdsprogrammer i allsidige, svært effektive enheter som hjelper deg til å spare verdifull tid og penger.

- Opptil 14A batteristøtte
- 27,2V strømforsyningsprogram
- Rask, helautomatisk, 8-trinns lading
- 'NORMAL'-program for 24V blysyre, WET, Ca/Ca, AGM, MF og de fleste GEL-batterier
- 'RECOND'-modus for å sette dyputladede blysyre-batterier i stand igjen
- Ladetype: 8-trinns, helautomatisk ladesyklus
- Batteritype: normal 24V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Lav 2V oppstartsspennning for lading
- Ekstremt lav ripple
- Automatisk parallellbelastningskompensasjon
- Automatisk temperaturkompensasjon
- Kraftige 2m ladekabler.
- Beskyttelsesgrad: IP44
- Garanti: 2 år
- Tilbehør: valgfri BUMPER 300 silikonbeskytter og WALL HANGER 300 veggmonteringssett

MXT 14



TEKNISKE DATA

INN	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
UT	28.8/31.6/27.2V, 14A
STRØMFORSYNING	Maks 14 A, 27.2 V
LADESPENNING	28.8V / 31.6V / 27.2V
BATTERITYPEN	24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
BATTERIKAPASITET	28-500 Ah
STARTSPENNING	2.0 V
PARALLELBELASTNINGS-KOMPENSASJON	Automatisk
RETURSTRØM*	Mindre enn 1 Ah/måned
RIPPEL**	Mindre enn 4 %
STRØMKILDE	220 V -> 12 V
BATTERISPENNING	24 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +50 °C
TEMPERATURKOMPENSASJON	Ekstern sensor for ladespenningstemperatur-kompensasjon
BATTERIKJEMI	Blysyre
BESKYTTELSESGRAD	IP44
DIMENSJON (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
HOVEDKABEL LENGDE	2 m (vekselstrømkabel)
LENGDE PÅ LADEKABEL	2 m, 4 mm ² (likestrømkabel)
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	1.9 kg
BRUTTOVEKT (ENHET I ESKE)	3.7 kg
GARANTI	2 år

*) Returstrømtapping er strømmen som tapper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømmettet. Ctek-ladere har svært lav returstrøm.

***) Kvaliteten på ladespenning og ladestrøm er svært viktig. Høy strømrivsel varmer opp batteriet og har en aldringseffekt på den positive elektroden. Høy spenningsripping kan skade annet utstyr som er tilkoppelt batteriet. CTEKs batteri-ladere gir svært ren spenning og strøm, med lav rippel.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM