

SUUREMMILLE AUTO- JA AJONEUVOAKUILE, AUTOMAATTINEN LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI JA VIRRANSYÖTTÖTOIMINTO

MXS 10 tuo käyttöösi viimeisimmän teknologian. Se sopii loistavasti matkailuvaunujen, matkailuautojen, veneiden ja autojen akkujen ammattimaiseen lataamiseen.

LATURI JOSSA ON KAIKKI

MXS 10 on täysin automaattinen 8-vaiheinen laturi, joka tuottaa 12 V:n akuille 10 ampeerin virtaa latauskapasiteetilla 20–200 Ah ja ylläpitolatauksen maksimikapasiteetilla 300 Ah. Sen ominaisuuksiin kuuluvat akun diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, elvytystila happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen palautukseen ja kunnostukseen, talviohjelma lataukseen kylmällä säällä sekä AGM-toiminto, joka maksimoi useimpien Start/Stop-akkujen käyttöiän. MXS 10 -laturissa on myös lämpötila-anturi optimoituun lataukseen, ja sitä voidaan käyttää jopa virtalähteenä 12 V:n laitteille.

KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

MXS 10-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaaa ajoneuvoelektronikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinöintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on 2 vuoden takuu.

- Ylläpitolataa akkuja 300 Ah kapasiteettiin saakka
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Toimitetaan Connect - Eyelet- ja Connect - Clamp -liittimillä
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen, 8-vaiheinen "kytke ja lataa" -lataus
- Lataa akkuja kapasiteetilla 20–200 Ah
- Lämpötila-anturi-, AGM- ja elvytysohjelmat
- Virtalähde 12 V:n laitteille
- Kahden vuoden takuu

MXS 10



TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.4 A
LÄHTÖ	14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	20-300 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Mukana ulkoinen latausjännitteen lämpötilan kompensointianturi
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	2 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettyä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

CTEK