

# SCHNELLE, TRAGBARE LADESTATION MIT DREI PHASEN FÜR IHR ELEKTROFAHRZEUG



NJORD® GO ist ein tragbares Ladegerät\* mit 11 kW Leistung, das E-Fahrzeuge zu Hause wie unterwegs schnell und zuverlässig lädt. Das Ladegerät kann zusammen mit der CTEK APP verwendet werden, um weitere Funktionen für eine vollständige Ladesteuerung und -überwachung über Ihr Mobiltelefon freizuschalten.

## SCHNELLE, TRAGBARE LADESTATION FÜR IHR E-FAHRZEUG

Das NJORD® GO von CTEK ist ein strapazierfähiges, leichtes und tragbares Ladegerät für E-Fahrzeuge\*. Es besitzt einen Typ-2-Anschluss und liefert eine Ladeleistung von bis zu 11 kW. Das fest montierte robuste Kabel (1,5 m) für den CEE-Netzstromanschluss und das Ladekabel (5 m) sind bereits Bestandteil der Ausstattung. Es ist also keinerlei Installieren erforderlich – einfach in die Steckdose des privaten oder gewerblichen Netzanschlusses einstecken und losladen. Die Benutzeroberfläche des Ladegeräts zeigt den Ladestatus deutlich an. Die CTEK APP\*\* kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie ermöglicht über Bluetooth oder WLAN völlige Kontrolle über den Ladevorgang und die Zeitplanung direkt von Mobilgeräten mit Android oder iOS aus. Das NJORD® GO ist mit hochentwickelter Konvektionskühltechnik ausgestattet und ermöglicht selbst bei hohen Umgebungstemperaturen leistungsstarkes Laden.

## MIT DER CTEK APP DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER DAS LADEN VON E FAHRZEUGEN

Das Ladegerät kann zusammen mit der CTEK APP\*\* verwendet werden, um weitere Funktionen für eine vollständige Ladesteuerung und -überwachung über Ihr Mobiltelefon freizuschalten.

- Kosteneffizientes Typ-2-Ladegerät, 16 A, dreiphasig (11 kW).
- Unterstützt sowohl BEV- als auch PHEV-Fahrzeuge
- Kein Installieren erforderlich – das Gerät einfach über eine CEE-Steckdose an das private oder gewerbliche Stromnetz anschließen.
- Kleines, leichtes und tragbares Gerät für den Einsatz an verschiedensten Orten.
- Strapazierfähiges, schlagfestes Gehäuse.
- Integrierte Sicherheitsfunktionen für Ihren Schutz und ein gutes Gefühl.
- Intuitiv erfassbare Benutzeroberfläche mit Ladestatusinformationen.
- Mit der CTEK APP\*\* haben Sie per Mobiltelefon die volle Kontrolle über den Ladevorgang und die Zeitplanung.

\*Möglicherweise haben Sie bemerkt, dass wir das NJORD® GO als „Ladegerät für E-Fahrzeuge“ bezeichnen. Die technisch korrekte Bezeichnung ist „Electric Vehicle Supply Equipment“ (kurz EVSE), das eine sichere Stromversorgung bereitstellt, um das Bordbatterieladegerät in Ihrem Elektrofahrzeug (EV) mit Strom zu versorgen. Die meisten Menschen verwenden den Begriff „Ladegerät für Elektrofahrzeuge“ und der Einfachheit halber schließen wir uns dieser Begriffsverwendung an.

\*\*Bitte beachten Sie, dass einige APP-Funktionen nur über Bluetooth oder WLAN verfügbar sind – weitere Einzelheiten finden Sie in unserer App-Tabelle.



**CTEK APP FUNKTIONEN**

	WI-FI	BLUETOOTH
START/STOPP/PAUSE	X	X
ANPASSUNG DES LADESTROMS	X	X
FIRMWARE-UPDATE	X	
DETAILS ZUM LADEVORGANG	X	X
AUTOSTART-TASTE	X	X
ZEITPLANUNG	X	X
LADEVERLAUF	X	

ARTIKELNUMMER	40-353
LADEVERFAHREN	Modus 2
LADEKATEGORIE	Laden mit Wechselstrom
LÄNGE FEST INSTALLIERTES KABEL	5 m
LÄNGE NETZSTROMKABEL	1.5 m
FAHRZEUGANSCHLUSS	Typ 2
AUSGANGSSTECKER	CEE 16 A/400 V 5P
POSITIONIERUNG	Tragbar, Wandbefestigung (optional)
ENERGIEZÄHLER	Ja, Intern
ANZAHL DER PHASEN	Dreiphasig (Unterstützung für 1-phasige und 2-phasige Aufladung)
LADESTROM	6-16 A
LADELEISTUNG	1.4-11 kW
FREQUENZ	50 Hz
NENNSPANNUNG (EINGANG)	400 V
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-30 °C bis +50 °C
RELATIVE LUFTFEUCHTE	Bis zu 100 % bei +25 °C
KÜHLUNG	Natürliche Konvektion
MASSE DES GEHÄUSES (L X B X H)	80 x 140 x 250 mm
MATERIAL DES GEHÄUSES	Kunststoff, Metall
FARBEI DES GEHÄUSES	Schwarz
ERDSCHLUSSERKENNUNG	Integrierte Erdschlusserkennung, 30 mA AC, 6 mA DC
ZURÜCKSETZEN VON ERDUNGSFEHLERN	Halbautomatisch
BENUTZEROBERFLÄCHE	LED-Symbole
KONNEKTIVITÄT	Wi-Fi (2, 4 GHz), BLUETOOTH®
APP-SUPPORT	CTEK-App für Android und IOS
DATEN NETZBETRIEB	TN-net
ZULASSUNG	CE, IP44, IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196, EN 60335-1
IP-KLASSE	IP65
NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)	4.1 kg
BRUTTOGEWICHT (GERÄTE MIT VERPACKUNG)	4.7 kg
GARANTIE	2 Jahre

**GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK**

Bei uns steht Qualität im Mittelpunkt. Alle unsere Produkte und Lösungen zeichnen sich aus durch Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder weitere Informationen zum Thema EV-Verrechnung wünschen, steht Ihnen unser Customer Support Team gerne zur Verfügung. Wir sind der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Batteriemangement und beliefern über 70 Länder mit unseren Produkten. CTEK ist zudem ein zuverlässiger OEM-Lieferant für viele der weltweit renommiertesten Fahrzeughersteller.

Weitere Informationen finden Sie auf [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

\*Zur Wiederherstellung des Erdschlusses muss der Stecker Typ 2 vom Fahrzeug getrennt werden.