

GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET D250SE, I1225 & M25

Het apparaat bewaakt continu de spanning, de stroom (laden en ontladen) en berekent de laadtoestand samen met de resterende tijd om de accu op te laden of te ontladen.

CTEK SYSTEM MONITOR 100A

Inbegrepen in de verpakking is een kabel van 5 m van display naar batterij, met ringklemmen voor shunt, zekeringhouder en M8 ringklem naar batterij.

- Niveau van lading in %
;*Batterijspanning
- Laad- en ontlaadstroom
- Geschatte resterende laad- en onlaadtijd

**TECHNISCHE DATA**

ARTIKELNUMMER	40-245
ACCUCHEMIE	Loodzuur
VOEDINGSSPANNING	8-16 VDC
VOEDINGSSTROOM	1.5 mA
ACCUVERMOGEN	5-600 Ah
BELASTINGSSTROOM	100A Max
LAADSTROOM	100A Max
ACCUSPANNING	12 V
SHUNT STANDARD	50mV
AFMETINGEN (L X B X H)	125 x 62 x 23 mm
GARANTIE	2 jaar

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren. Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.