



MXTS 40

UNIVERSELT 12 V OG 24 V BATTERIVÆRKTØJ TIL DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED

MXTS 40 er et vigtigt værktøj til 12 V og 24 V køretøjsværksteder. Enheden er nem at bruge, slidstærk og sikker til hurtig og præcis fejlfinding, reparation og omprogrammering.

STRØMFORSYNING MED TO SPÆNDINGSNIVEAUER

MXTS 40 har en strømforsyning med mulighed for at vælge mellem to spændingsniveauer, hver med trinvis udgangsspændingsindstillinger i trin på 0,4 V (12 V indstilling) eller 0,8 V (24 V indstilling). Dens konstante, nøjagtige spændingsindstillinger betyder, at komplekse fejlfindings-, reparations- og omprogrammeringsopgaver kan udføres hurtigt og sikkert uden frygt for skader på køretøjets følsomme elektronik.

MXTS 40 har automatisk parallelbelastningskompensation, der sikrer, at forsyningsspændingen og strømstyrken altid er konstante og korrekte, selvom batteriet udsættes for yderligere belastning. Kombineret med hurtig, fuldautomatisk 8-trins-opladning og temperaturkontrol til alle vejrforhold er MXTS 40 det universelle 12 V- og 24 V-batteristøtte-, opladnings- og vedligeholdelsesværktøj til værkstedet.

HVORFOR CTEK-BATTERISTØTTE?

Batteristøtte er et væsentligt værktøj til alle former for fejlfindings-, service- og reparationsarbejde i det moderne værksted. CTEKs professionelle 12 V og 24 V batteristøtteprodukter giver dig stærke forsynings-, opladnings- og vedligeholdelsesprogrammer i alsidige, højeffektive enheder, der sparer dig både tid og penge.

- Op til 40 A (12 V) og 20 A (24 V) batteristøtte
- Strømforsyning med valgbare udgange i trin på 0,4 V (12 V) eller 0,8 V (24 V)
- Tydeligt LCD-display på flere sprog
- Hurtig, fuldautomatisk opladning i 8 trin
- Dedikerede programmer til normale, AGM- og Ca/Ca-batterier
- "BOOST"-program til gendannelse af kraftigt afladene blybatterier
- Opladertype: Fuldautomatisk opladningscyklus i 8 trin
- Batteritype: Normal 12 V og 24 V, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Lav 2 V startspænding til opladning
- Automatisk parallelbelastningskompensation
- Ekstremt lav pulsation
- Automatisk temperaturkompensering
- Beskyttelsesgrad: IP20
- Garanti: 2 år
- Tilbehør: TROLLEY PRO- og WALL HANGER PRO-monteringsæt, 5 meter DC-kabel (ekstraudstyr)

CTEK

MXTS 40



TEKNISK DATA

INDGANGSEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 3.0 A
UDGANGSEFFEKT	14.4 V, 40 A/1 2V or 20 A/24 V
STRØMFORSYNING	Maks. 40 A/20 A; Valgbar udgangsspænding i trin på 0, 4 V fra 13, 6 V til 14, 8 V (12 V indstilling) og i trin på 0, 8 V fra 27, 2 V til 29, 6 V (24 V indstilling).
LADESPÆNDING	12 V: 14, 4 V/14, 7 V/15, 8 V 24 V: 28, 8 V/29, 4 V/31, 6 V
BATTERITYPER	12 V: 24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
BATTERIKAPACITET	12 V: 20-1200Ah, 24 V: 10-600Ah
STARTSPÆNDING	2.0 V
PARALLELBELASTNINGS-KOMPENSATION	Automatisk
TILBAGEFØRINGSSTRØM*	Mindre end 1 Ah/måned
RIPPLE**	Mindre end 4 %
OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
TEMPERATURKOMPENSATION	Temperaturkompensation og genetablering af batteri.
BRUGERGRÆNSEFLADE	LCD-grafikdisplay, Tydeligt, på flere sprog
BATTERIKEMI	Blybatteri
BESKYTTELSESGRAD	IP20
DIMENSIONS (L X B X H)	254 x 160 x 76 mm
LÆNGDE PÅ STRØMKABEL	2, 5 m (AC-kabel) - aftageligt
LÆNGDE PÅ LADEKABEL	2 m, 6 mm ² (DC-kabel)
NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER)	1.3 kg
BRUTTOVÆGT (ENHED I KASSE)	3.7 kg
GARANTI	2 år

*) Tilbageførselsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-opladere har en meget lav tilbageførselsstrøm.

***) Kvalitet af opladningspænding og opladningsstrøm er meget vigtig. En høj ripple ophejder batteriet, der slider på den positive elektrode. Høj spændingsripple kan også beskadige andet udstyr, der er forbundet til batteriet. CTEK-batteriopladere producerer meget ren spænding og strøm med lavt ripple.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger
WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

CTEK