



MXTS 40

OUTIL DE BATTERIE 12 V ET 24 V TOUT-EN-UN POUR L'ATELIER PROFESSIONNEL

Le MXTS 40 est l'outil indispensable pour les ateliers automobiles 12 V et 24 V. Facile à utiliser, résistant et sûr pour un diagnostic, une réparation et une reprogrammation rapides et précis.

DOUBLE TENSION D'ALIMENTATION

Le MXTS 40 dispose d'une alimentation double tension sélectionnable, avec des réglages de tension de sortie incrémentaux par pas de 0,4 V (réglage 12 V) ou 0,8 V (réglage 24 V).

Des réglages de tension réguliers et précis permettent d'effectuer rapidement et en toute sécurité des procédures complexes de diagnostic, de réparation et de reprogrammation sans craindre d'endommager les composants électroniques sensibles du véhicule. Le MXTS 40 dispose d'une compensation de charge parallèle automatique qui garantit que la tension d'alimentation et l'ampérage sont toujours constants et corrects, même si une charge supplémentaire est placée sur la batterie.

Couplé à une charge rapide et entièrement automatique en 8 étapes et à un contrôle de la température pour toutes les conditions météorologiques, MXTS 40 est l'outil

tout-en-un de support, de charge et d'entretien de batterie d'atelier 12 V et 24 V.

POURQUOI UNE ALIMENTATION STABILISÉE CTEK ?

L'alimentation stabilisée est un outil essentiel pour tous les types de travaux de diagnostic, d'entretien et de réparation dans l'atelier d'aujourd'hui. Les produits de support de batterie professionnels CTEK 12 V et 24 V vous offrent de puissants programmes d'alimentation, de charge et d'entretien dans des unités polyvalentes et très efficaces qui vous aideront à économiser du temps et de l'argent.

- Support des batteries jusqu'à 40 A (12 V) et 20 A (24 V)
- Alimentation avec sortie sélectionnable par pas de 0,4 V (12 V) ou 0,8 V (24 V)
- Écran LCD multilingue, facile à lire
- Charge rapide et entièrement automatique en 8 étapes
- Programmes dédiés aux batteries normales, AGM et Ca/Ca
- Programme « BOOST » pour reconditionner les batteries plomb-acide profondément déchargées
- Type de chargeur : 8 étapes, cycle de charge entièrement automatique
- Type de batterie : normale 12 V et 24 V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Tension de démarrage basse de 2 V pour la charge
- Compensation de charge parallèle automatique
- Ondulation extrêmement faible
- Compensation automatique de la température
- Degré de protection : IP20
- Garantie : 2 ans
- Accessoires : Kits de montage TROLLEY PRO et WALL HANGER PRO en option, câble CC de 5 mètres

CTEK

MXTS 40



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 3.0 A
SORTIE	14.4 V, 40 A/12 V or 20 A/24 V
ALIMENTATION	Sortie max 40 A/20 A sélectionnable par pas de 0, 4 V, de 13, 6 V à 14, 8 V (réglage 12 V) et par pas de 0, 8 V, de 27, 2 V à 29, 6 V (réglage 24 V).
TENSION DE CHARGE	12 V : 14, 4 V/14, 7 V/15, 8 V 24 V : 28, 8 V/29, 4 V/31, 6 V
TYPES DE BATTERIES	12 V: 24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	12 V: 20-1200Ah, 24 V: 10-600Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	2.0 V
COMPENSATION DE CHARGE PARALLÈLE	Automatique
COURANT DE FUITE*	Inférieur à 1 Ah/mois
ONDULATION**	Inférieure à 4 %
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	Fonctions de compensation de température et de reconditionnement de batterie.
INTERFACE UTILISATEUR	écran graphique LCD, multilingue, facile à lire
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSION (L X L X H)	254 x 160 x 76 mm
LONGUEUR DU CÂBLE SECTEUR	2, 5 m (câble CA) - détachable
LONGUEUR DU CÂBLE DE CHARGE	2 m, 6 mm ² (câble CC)
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	1.3 kg
POIDS BRUT (UNITÉ DANS SON CARTON)	3.7 kg
GARANTIE	2 ans

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

CTEK