

KRACHTIGE 24 V-ACCULADER EN ONDERSTEUNINGSUNIT VOOR DE PROFESSIONELE WERKPLAATS

De MXT 14 werd speciaal ontworpen voor 24 V-accu's van bedrijfsvoertuigen en met een speciale 24 V-voedingsmodus. Het is de ideale accuondersteuningstoel voor grotere voertuigwerkplaatsen.

PERFECT VOOR DIAGNOSE

MXT 14 werd ontworpen om accu's te ondersteunen, op te laden en te onderhouden die zwaar worden belast, zoals die worden gebruikt in bedrijfsvoertuigen, bussen en vrachtwagens.

De 24 V-voeding ondersteunt de voertuigaccu tijdens diagnose- en onderhoudswerkzaamheden. Het apparaat levert ook volledig automatisch opladen in 8 stappen met temperatuurcompensatie voor gebruik in alle weersomstandigheden tussen -20°C en +50°C (-4°F tot +122°F).

En, zoals alle producten uit de CTEK PRO-serie, heeft de MXT 14 automatisch parallelle belastingscompensatie die ervoor zorgt dat de voedingsspanning en stroomsterkte altijd constant en correct zijn, zelfs als de accu extra wordt belast tijdens diagnostische werkzaamheden.

WAAROM ACCUONDERSTEUNING VAN CTEK?

Accuondersteuning is een essentieel hulpmiddel voor alle soorten diagnose-, service- en reparatiewerkzaamheden in de moderne werkplaats. De professionele accuondersteunings-producten van CTEK voor 12 V en 24 V bieden u krachtige voedings-, oplaad- en onderhoudsprogramma's in veelzijdige, zeer efficiënte units waarmee u waardevolle tijd en geld kunt besparen.

- Tot 14A accuondersteuning
- 27,2 V-voedingsprogramma
- Snel, volautomatisch opladen in 8 stappen
- 'NORMAL'-programma voor 24 V loodzuur-, WET-,
- Ca/Ca-, AGM-, MF- en de meeste GEL-accu's
- 'RECOND'-modus voor herconditioneren van diep ontladen loodzuuraccu's
- Type lader: Volautomatische, 8-staps oplaadcyclus
- Type accu: normale 24 V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
- Lage startspanning van 2 V voor opladen
- Uiterst lage rimpel
- Automatisch parallelle belastingscompensatie
- Automatische temperatuurcompensatie
- Oplaadkabels van 2 m lengte voor intensief gebruik
- Mate van bescherming: IP44
- Garantie: 2 jaar
- Accessoires: optionele BUMPER 300 siliconen beschermer en WALL HANGER 300 wandmontageset

MXT 14



TECHNISCHE DATA

INPUT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
OUTPUT	28.8/31.6/27.2 V, 14 A
VOEDINGSBRON	Max 14 A, 27.2 V
LAADSPANNING	28.8V / 31.6V / 27.2V
ACCUTYPES	24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
ACCUVERMOGEN	28-500 Ah
STARTSPANNING	2.0 V
COMPENSATIE BIJ PARALLELE BELASTING	Automatisch
DRAINLEKSTROOM*	Minder dan 1 Ah/maand
RIMPEL**	Minder dan 4 %
VOEDINGSBRON	220 V -> 12 V
ACCUSPANNING	24 V
OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF	-20 °C tot +50 °C
TEMPERATUURCOMPENSATIE	Externe sensor voor compensatie laadspannings- temperatuur
ACCUCHEMIE	Loodzuur
MATE VAN BESCHERMING	IP44
AFMETINGEN (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
LENGTE NETSNOER	2m (AC-kabel)
LENGTE LAADKABEL	2 m, 4 mm ² (DC-kabel)
NETTOGEWICHT (EENHEID MET KABELS)	1.9 kg
BRUTOGEWICHT (EENHEID IN BOX)	3.7 kg
GARANTIE	2 jaar

*) De lekstroom is de stroom die de accu ontladst als de lader niet is aangesloten op het net. CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.

**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Een hoge spanningsrimpel verhit de accu en heeft een verouderend effect op de positieve elektrode. Een hoge spanningsrimpel kan schadelijk zijn voor andere op de accu aangesloten apparaten. CTEK-acculaders produceren een spanning van zeer hoge kwaliteit en een lage rimpel.

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel; dat zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen. CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren. Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.

CTEK