

# CTEK

**CTEK MXTS 40**

**UNIVERSEL 12 V OG 24 V BATTERISTØTTE  
TIL DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED**



## **CTEK MXTS 40**

# **UNIVERSEL 12 V OG 24 V BATTERISTØTTE TIL DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED**

*Med en strømforsyning med mulighed for at vælge mellem to spændingsniveauer, trinvis udgangsindstillinger for 12 V og 24 V batterier, fuldautomatisk 8-trins-opladning og temperaturkontrol til alle vejrforhold er MXTS 40 det universelle batteristøtte-, opladnings- og vedligeholdelsesværktøj til værkstedet.*

*Konstante, nøjagtige spændingsindstillinger betyder, at komplekse fejlfindings-, reparations- og omprogrammeringsopgaver kan udføres hurtigt og sikkert uden frygt for skader på køretøjets følsomme elektronik.*



## **DERFOR HAR DU BRUG FOR CTEK-BATTERISTØTTE**

Batteristøtte er et væsentligt værktøj til alle former for fejlfindings-, service- og reparationsarbejde i det moderne værksted. Arbejde på ethvert køretøj kræver en konstant, pålidelig strømforsyning – hvis spændingen falder, kan avanceret fejlfinding, reparation eller opdatering fejle, og køretøjets ECU'er kan også blive beskadiget. Det er en frustrerende, tidskrævende og potentielt meget dyr situation at stå i.

Som alle produkter i CTEK PRO-serien har MXTS 40 automatisk parallelbelastningskompensation, der sikrer, at forsyningsspændingen og strømstyrken altid er konstante og korrekte, selvom batteriet udsættes for yderligere belastning under fejlfindingen.

CTEKs MXTS 40 er det universelle batteristøtteværktøj, der sparer dit værksted for tid og penge.



### Strømforsyning med to spændingsniveauer

Valgbar 12 V og 24 V strømforsyning med konstant spænding for at undgå skader på køretøjets ECU'er og anden følsom elektronik.

### Fulldautomatisk 8-trins-opladning

Enkelt og tydeligt grafisk display viser dig, hvilket stadie MXTS 40 er nået til i opladningscyklussen.



### Valgbare udgangsspændinger

I "SUPPLY"-tilstand kan trinvis udgangsspændinger vælges i både 12 V og 24 V indstillinger for at overholde producentens minimumsservice-spændinger.



### Automatisk temperaturkompensering

Temperaturføleren kan fastgøres i plusklemmen eller så tæt på batteriet som muligt. Den justerer automatisk spændingen efter den omgivende temperatur under forhold mellem -20 °C og +50 °C (-4 °F til +122 °F), hvilket reducerer risikoen for over- eller underopladning.

### Robust, sikker og pålidelig

Aftagelige, kraftige 2,5 m ladekabler (kabler med en længde på 5 m kan købes som ekstraudstyr). IP20-klassificeret, sikret mod kortslutning og dækket af 2 års garanti.

## VIGTIGE PRODUKTFUNKTIONER

- Op til 40 A (12 V) og 20 A (24 V) batteristøtte
- Strømforsyning med valgbar udgangsspænding i trin på 0,4 V fra 13,6 V til 14,8 V (12 V indstilling) og i trin på 0,8 V fra 27,2 V til 29,6 V (24 V indstilling)
- Hurtig, fuldautomatisk opladning i 8 trin
- Dedikerede programmer til normale, AGM- og Ca/Ca-batterier
- "BOOST"-program til gendannelse af kraftigt afladede blybatterier
- Automatisk temperaturkompensering
- Kraftige 2,5 m aftagelige ladekabler

## TEKNISKE OPLYSNINGER

Strømforsyning	Maks. 40 A/20 A; Valgbar udgangsspænding i trin på 0,4 V fra 13,6 V til 14,8 V (12 V indstilling) og i trin på 0,8 V fra 27,2 V til 29,6 V (24 V indstilling)
Ladespænding	12 V: 14,4 V/14,7 V/15,8 V, 24 V: 28,8 V/29,4 V/31,6 V
Batterityper	12/24 V Bly: WET, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og gel
Batterikapacitet	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
Startspænding	Lav 2 V startspænding til opladning
Parallelbelastningskompensation	Automatisk
Pulsation	Under 4 %
Omgivende temperatur ved drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Beskyttelsesgrad	IP20
Længde på strømkabel	2,5 m (AC-kabel) - aftageligt
DC-kabel	2,5 m, 6 mm <sup>2</sup> (DC-kabel) - aftageligt
Nettovægt (enhed med kabler)	1,3 kg
Garanti	2 år

## EGNET TILBEHØR

### TROLLEY PRO

Opbevar og flyt alt dit testudstyr med denne skræddersyede, solide trolley.

### WALL HANGER PRO

Særligt udviklet til montering af MXTS 40 på vægge eller liftstolper.





## ***HVORFOR VÆLGE CTEK?***

CTEK opfandt den intelligente oplader for mere end 25 år siden og er nu det førende globale brand inden for støtte, pleje og vedligeholdelse af bilbatterier.

Vores professionelle udvalg af batteristøtteudstyr og opladere er af høj kvalitet, robust og pålideligt og bruges i en lang række anvendelser – fra professionelle værksteder og showrooms til privat brug.

Vi producerer også opladere med brands til over 50 af verdens største og mest prestigefyldte bilproducenter.

Vi tilbyder det ultimative inden for batteristøtte og opladning til alle typer køretøjer. Vores omfattende produktsortiment er spækket med nye og unikke funktioner, øger batteriets ydeevne maksimalt og leverer en komplet køretøjs- og batteristøtteløsning.

# **CTEK**

---

CTEK SWEDEN AB  
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE  
TLF.: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)