

12V | BÄRBAR VERKSTADSSTRÖM OCH LADDNING

PRO25S är den perfekta batteristöds- och laddningslösningen för att komplettera vardaglig verkstadsprogrammering och diagnostisk utrustning till fullo.

LÄTT ATT ANVÄNDA OCH KRAFTFULL

PRO25S är lätt och bärbar och idealisk för tekniker att använda i den hektiska verkstaden. Den är helautomatisk så den är enkel att använda och dess pålitliga 12V strömförsörjning håller fordonets lagrade data säkra och förhindrar skador på känsliga ECU:er och annan fordonselektronik.

Den har snabb laddning i 8 steg, temperaturkompensation för omgivande förhållanden mellan -20 °C och +50 °C (-4 °F till +122 °F) och är lämplig för användning med alla 12V-batterier, inklusive litium*.

PRO25S har automatisk kompensation för parallell belastning så att strömförsörjning och strömstyrka alltid är konstant och exakt, även om ytterligare belastning läggs på batteriet under diagnostik.

Den har också ett 'RECOND'-läge för att återuppliva djupt urladdade bly-syrabatterier och ett litium-"wake up"-läge för batterier med underspänningskydd.

VARFÖR CTEK BATTERISTÖD?

Batteristöds är ett viktigt verktyg för alla typer av diagnostik, service och reparationer i den moderna verkstaden. CTEK:s professionella 12V och 24V batteristödsprodukter ger dig kraftfulla leverans-, laddnings- och underhållsprogram i mångsidiga, högeffektiva enheter som hjälper dig att spara värdefull tid och pengar.

- Upp till 25A batteristöds
- 12V strömförsörjningsstöd för kodläsning, testning av elektriska kretsar och felsökning
- Snabb, helautomatisk 8-stegsladdning
- 'RECOND'-steg för att återuppliva djupt urladdade blybatterier
- Lämplig för 12V bly-syra-, WET-, Ca/Ca-, AGM-, MF-, GEL- och litumbatterier*
- Laddartyp: 8-stegs helautomatisk laddningscykel
- Fungerar med alla 12V-batterityper, inklusive litium* (LiFePO4)
- Batterikapacitet: 40-500Ah (bly-syra); 30-450 Ah (litium)
- Låg 2V startspänning för laddning
- Extremt låg rippel
- Automatisk parallellbelastningskompensation
- Automatisk temperaturkompensation
- Säkerhetsgrad: IP44
- Garanti: 2 år
- Tillbehör: valfria BUMPER 300-silikonskydd och WALL HANGER 300-väggmonteringsatts

*) 12V litumbatterier. (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO25S**TEKNISK DATA**

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
UTEFFEKT	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, batterier av typen bly syra. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄
NÄTAGGREGAT	Max. 25 A, 13, 6 V
LADDNINGSSPÄNNING	Blysyra: 14, 4V/15, 8V/13, 6V litium: 13, 8V/14, 4V/13, 3V
BATTERITYP	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	40-500 Ah, batterier av typen bly syra. 30-450 Ah, LiFePO ₄
STARTSPÄNNING	2.0 V
PARALLELL LAST KOMPENSATION	Automatisk
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C
TEMPERATURKOMPENSERING	Extern sensor för temperaturkompensering av laddspänning medföljer
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP44
MÅTT (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
LÄNGD STRÖMKABEL	2 m (AC-kabel)
LADDNINGSKABELNS LÄNGD	2 m, 6 mm ² (DC-kabel)
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	1.8 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	2.2 kg
GARANTI	2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK