

KOMPAKTI AUTOMAATTILATURI PIENEMMILLE AKUIILLE

XS 0.8 hyödyntää uusinta teknologiaa pienten akkujen latauksessa. Näitä ovat esimerkiksi moottoripyörien, vesiskoottareiden, mönkijöiden ja ruohonleikkureiden akut.

VALIKOIMAMME PIENIN 12 V:N LATURI

XS 0.8 on CTEK:n pienin 12 V:n laturi, joka soveltuu pienempien akkujen lataukseen sekä keskikokoisten auton akkujen ylläpitolataukseen. XS 0,8 on kompakti, täysin automaattinen 6-vaiheinen akkulaturi, joka tuottaa 0.8 ampeerin virran ja lataa 12 V:n akkuja kapasiteettiin 32 Ah saakka sekä ylläpitolataa kapasiteettiin 100 Ah saakka. Se on helppokäyttöinen ja voit seurata koko latausprosessia selkeästä helppolukuisesta näytöstä.

KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

XS 0.8-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektronikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinöintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on viiden vuoden takuu.

- Kevyt ja kompakti
- Täysin automaattinen "kytke ja lataa" 6-vaiheinen -lataus
- Lataa 12 V:n akkuja joiden kapasiteetti on 1,2-32 Ah
- Patentoitu ylläpitolataus enintään 100 Ah akuille
- Patentoitu sulfaatinpoistotoiminto
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Toimitetaan lisävarusteilla, joilla voit kytkeä laturin erityyppisiin akkuihin
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Viiden vuoden takuu

XS 0.8



TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| TULO | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.2 A |
| LÄHTÖ | 14.4 V, 0.8 A |
| AKKUTYYPIT | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL |
| AKUN KAPASITEETTI | 1.2-100 Ah |
| AKUN MINIMIJÄNNITE | 2.0 V |
| VUOTOVIRTA* | Alle 1 Ah/kk |
| AALTOISUUS** | Alle 4 % |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20 °C - +50 °C |
| AKKUTYYPPI | Lyijyhappo |
| SUOJAUSASTE | IP65 |
| TAKUU | 5 vuotta |

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

CTEK